



Stay rope



Bardunwire 1x19

Produkt informasjon



S

Z

G

Ståltau for bardunline, stag- og toppline

Trådentall: 19

Utførelse: Høyre spiralslått, venstre på forespørsel.

Fyllfaktor: 19-tråder 0,76.

Konstruksjon: 1x19

Merking: I henhold til standard

Overflate: Varmgalvanisert.

Standard: NS 1530/31

Fyllningsfaktor: 0.76

| Art. nr. | Tau diameter mm | Strekfasthet N/mm ² | Overflate | Slagningsretning | Min. bruddstyrke kN | Stål areal mm ² | Smøring | Vekt kg/100m |
|-----------------|--------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|------------------------|-------------------------------|---------|-----------------|
| 100101082990090 | 10,8 | 1 420 | Galvanisert | Z | 94,3 | 70 | Dry | 55 |
| 100101152990090 | 11,5 | 1 420 | Galvanisert | Z | 114,6 | 80 | Dry | 63 |
| 100101282990090 | 12,75 | 1 420 | Galvanisert | Z | 143,7 | 95 | Dry | 77 |
| 100100902990090 | 9 | 1 420 | Galvanisert | Z | 61,8 | 50 | Dry | 38 |
| 100100901210090 | 9 | 590/785 | Galvanisert | S | - | 50 | Dry | 38 |
| 100100902210090 | 9 | 590/785 | Galvanisert | Z | - | 50 | Dry | 38 |
| 100101502990090 | 15 | 1 420 | Galvanisert | Z | 173 | 135 | Dry | 108 |