



Yoke sikkerhetskrok YC øye 8-025

Produkt informasjon

- Lastetestet 2,5 ganger mer enn WLL med sertifisering for hver produksjons serienummer.
- Utmattelsesklassifisert til 20 000 sykluser ved 1,5 ganger WLL.
- Magnaflux sprekkdeteksjon utføres 100 % på hver serie.

Materiale: Seigherdingsstål klasse 8

Merking: I henhold til standard

Overflate: Gullakkert

Standard: EN 1677-3

Sikkerhetsfaktor: 4:1

Klasse: 8

Art. nr.	Kjetting diameter mm	WLL tonn	A mm	D mm	H mm	K mm	P mm	T mm	Vekt kg	Leveringstid (dager)
401300110910	6	1,12	21	10	19	110	29	15	0,5	3
401300200910	7-8	2	25	11	24	136	34	20	0,8	3
401300320910	10	3,15	32	13	30	167	44	26	1,4	3
401300530910	13	5,3	40	16	39	207	52	30	2,9	3
401300800910	16	8	52	21	49	252	60	36	5,7	3
401301250910	18-20	12,5	64	23	62	282	90	48	8,5	3
401301500910	22	15	70	24	63	319	80	49	12,5	3
401302120910	26	21,2	80	25	69	343	99	56	14,5	3
401302500910	28	25	90	28	81	401	120	63	24,9	7

Måltabell

