



Yoke slavekrok YM gaffel 8-043/S

Produkt informasjon

- Lastetestet 2,5 ganger mer enn WLL med sertifisering for hver produksjons serienummer.
- Utmattelsesklassifisert til 20 000 sykluser ved 1,5 ganger WLL.
- Magnaflux sprekkdeteksjon utføres 100 % på hver serie.

Materiale: Seigherdingsstål klasse 8

Overflate: Gullakkert

Sikkerhetsfaktor: 4:1

Klasse: 8

| Art. nr. | Kjetting diameter mm | WLL tonn | A mm | H mm | K mm | P1 mm | T mm | Vekt kg | Leveringstid (dager) |
|--------------|-------------------------|-------------|---------|---------|---------|----------|---------|------------|----------------------|
| 401300200890 | 7-8 | 2 | 9 | 22 | 98 | 27 | 18 | 0,6 | 3 |
| 401300320890 | 10 | 3,15 | 11 | 29 | 121 | 34 | 23 | 1,2 | 3 |
| 401300530890 | 13 | 5,3 | 14 | 37 | 147 | 44 | 30 | 2,3 | 3 |
| 401300800890 | 16 | 8 | 18 | 42 | 166 | 48 | 39 | 3,7 | 3 |
| 401301250890 | 18-20 | 12,5 | 21 | 50 | 200 | 56 | 47 | 6,5 | 3 |

Måltabell

