



Yoke innkortningskrok YH øye 8-041

Produkt informasjon

- Lastetestet 2,5 ganger mer enn WLL med sertifisering for hver produksjons serienummer.
- Utmattelsesklassifisert til 20 000 sykluser ved 1,5 ganger WLL.
- Magnaflux sprekkdeteksjon utføres 100 % på hver serie.

Materiale: Seigherdingsstål klasse 8

Merking: I henhold til standard

Overflate: Gullakkert

Standard: EN 1677-1

Sikkerhetsfaktor: 4:1

Klasse: 8

Art. nr.	Chain diameter mm	WLL tonn	A mm	F mm	G mm	K mm	P mm	Vekt kg	Leveringstid (dager)
401300200930	7-8	2	15	30	9	60	10	0,3	3
401300320930	10	3,15	20	41	13	84	13	0,6	3
401300530930	13	5,3	25	52	15	102	16	1,4	3
401300800930	16	8	30	57	20	114	20	2,3	3
401301250930	18-22	12,5	36	73	24	132	23	3,9	3
401301500930	22	15	38	70	26	165	26	4,7	3
401302120930	26	21,2	41	100	32	187	29	9,9	7
401303150930	32	31,5	61	127	40	230	37	21,4	7

Måltabell

