

Løpekatt POWERTEX PPT-S2

Produkt informasjon



POWERTEX



POWERTEX PPT-S2 er en høykvalitets løpekatt med lang levetid som er enkel å montere på horisontale bjelker og skinner

Løpekatten kan bli brukt på bjelker som IPE-, HEA- og HEB-typer, samt bjelker med skrånende flenser som INP-bjelker.

Med hjul og hjullagre av høy kvalitet, kan løpekatten enkelt posisjoneres langs bjelkene ved å dytte eller dra den.

Funksjoner:

- Sikkerhet - Alle POWERTEX løpekatter er prøvebelastet til 1,5 ganger WLL
- **Mekanisk stoppfunksjon integrert i design** for å hindre avsporing
- Montert med en koblingsplate med øye for kobling mot løpekattens øvre krok eller direktekobling
- Koblingsplaten kan roteres 90 grader for å tillate direktekobling av løpekatten uten å måtte trenge et mellomledd av krok eller øye
- Støtfangere av gummi for sjokkabsorbering mot bjelkens ender
- Montert med RFID for rask registrering og vedlikehold
- Merket med QR-kode for rask nedlastning av brukermanual
- Løpekatten er enkel å montere og demontere på bjelke eller skinne
- 3-delsdesignet gjør monteringen rask og ergonomisk
- Akselen er enkel å låse ved bruk av låseplaten (det er ikke behov for store muttere eller bolter)
- Hjulakselen er robotsveiset for høykvalitets sveisesøm
- Store stålhjul montert med dobbeltsidet forseglede hjullagre som ikke trenger vedlikehold
- Puddermalte sidepanel
- Passer de fleste bjelkeprofiler og de fleste løfteblokker og elektriske vinsjer
- Lengre akseler for breiere bjelker kan bestilles fra lager i EU
- Kan konverteres til Blackline-versjon ved å legge til den inkluderte grå etiketten over den skinnende navneplaten

Blackline BT-produktene er passende for installasjon i teater- og underholdningsindustrien.

Merking: I henhold til standard, CE-merket, WLL, bjelkebredde, unikt serienummer

Overflate: Svartmalt (Matt)

Standard: EN 13157

Sikkerhetsfaktor: 4:1

Art. nr.	WLL tonn	Bjelke bredde mm	Modell	Minimum radius mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	S mm	Vekt kg	Leveringstid (dager)
502500031520210	0,25	50-152	PPT-S2	800	188	208	137	50	29	1-1,5	28	6	104	27	4,6	3
502500051350210	0,5	50-135	PPT-S2	800	205	198	150	55	30	1,5-2	28	8	111	27	6,8	3
502500101400210	1	55-140	PPT-S2	1 000	242	211	174	68	30	1,5-2	32	10	118	28	11,2	3
502500201550210	2	65-155	PPT-S2	1 100	270	238	194	80	49	1,5-2	40	12	147	27	16,9	3
502500301600210	3	90-160	PPT-S2	1 300	325	246	234	100	60	2-3	49	14	177	29	28,6	3
502500501800210	5	90-180	PPT-S2	1 500	370	280	267	110	79	2-3	59	16	219	29	44,8	3

Måltabell

