



## Dyneema tau SK-78

### Produkt informasjon

**Generelt:** Tau med høy bruddstyrke og som veier 1/7 mindre enn ståltau. Tauet har lang levetid. Det har lav kostnad, lav forlengelse, det er et fleksibelt og ikke-roterende tau som er lett spleisbart. Vanlige bruksområder er fortøyning, ankerline og vinsjer.

**Egenvekt:** 0,96 (flyter).

**Smeltepunkt:** 150°C.

**Forlengelse ved 10% av bruddstyrke:** 0,6%.

**Standard:** ISO 10325

**Konstruksjon:** 12-flettet.

**Materiale:** Dyneema SK78 fibres, impregnering for økt beskyttelse mot forvitring og slitasje. Utmerket UV-motstand.

**Overflate:** Gul.

Art. nr.	Diameter mm	Min. bruddstyrke kN	Bruddstyrke MBL	Vekt kg/100m	Leveringstid (dager)
301200400000010	4	20	2	1,1	3
301200600000010	6	40,8	4,2	2,3	3
301200800000010	8	65,5	6,7	3,8	3
301201000000010	10	105,4	10,7	6,1	3
301201200000010	12	161,1	16,4	9,3	3
301201400000010	14	214,3	21,8	12,5	3
301201600000010	16	269,3	27,4	16	3
301201800000010	18	343	35	20,7	3
301202000000010	20	411,1	41,9	25,2	3
301202400000010	24	567,4	57,8	35,6	3
301203000000010	30	793,4	80,9	51,5	3

## Måltabell

