

Galvanisert ståtauklemme U-Bolt POWERTEX PC741



Produkt informasjon



Ståtauklemmer er et tilbehør som fester ståtau med en U-bolt og en plate. Den er rustbeskyttet og brukes til mange formål, men ikke til løfting.

Man må følge bruksanvisningen og bruke riktig antall klemmer.

Merking: I henhold til standard, Anbefalt taudiameter i mm

Overflate: Elektrogalvanisert

Standard: DIN 741

Advarsel: Ikke for løft!

Art. nr.	Kode	Tau diameter	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Vekt kg	Leveringstid (dager)
121200300230	PC741-3	3	21	10	10	M4	9	12	17	0,009	3
121200500230	PC741-5	5	23	10	11	M5	11	13	20	0,014	3
121200600230	PC741-6	6	26	11	12	M5	13	15	24	0,015	3
121200800230	PC741-8	8	30	15	14	M6	16	19	29	0,029	3
121201000230	PC741-10	10	34	17	18	M8	19	22	35	0,057	3
121201100230	PC741-11	11	36	18	19	M8	20	22	37	0,058	3
121201300230	PC741-13	13	42	21	23	M10	24	30	46	0,114	3
121201400230	PC741-14	14	44	22	23	M10	25	30	48	0,124	3
121201600230	PC741-16	16	50	26	26	M12	29	33	53	0,183	3
121201900230	PC741-19	19	54	30	29	M12	32	38	65	0,227	3
121202200230	PC741-22	22	61	34	33	M14	37	44	73	0,336	3
121202600230	PC741-26	26	65	37	35	M14	41	45	83	0,393	3
121203000230	PC741-30	30	74	43	37	M16	48	50	96	0,58	3
121203400230	PC741-34	34	80	50	42	M16	52	55	106	0,699	3
121204000230	PC741-40	40	88	55	45	M16	58	60	126	0,868	3

Måltabell

