



Ståltau PYTHON COMPAC 35

Produkt informasjon



PYTHON COMPAC 35 er et ikke-roterende komprimert ståltau i 35x7-klassen. For høyeste bruddlastkrav er både indre og ytre tråder kompaktert. 16 ytre og 19 indre tråder gir optimal balanse mellom dreiemomentfaktorer og gir utmerkede ikke-roterende egenskaper. Avhengig av diameter (40-120 mm) og bruddlastkrav, produseres COMPAC 35 som 35x17/19 Seale/Warrington Seale, 35x26 Warrington eller 35x31 Warrington Seale.

Både streng komprimering og tilgjengelighet i "long lay" gjør COMPAC 35 til det foretrukne valget for flerlagsspoling.

COMPAC 35 er tilgjengelig som ukomprimert versjon kalt CLASSIC 35.

ISO 4309 Taukategori nr.: <40mm RCN.23-2, =<40mm RCN.30

Bruksområder:

COMPAC 35 anbefales for hjelpe- og hovedheiselinjer for alle typer kraner med krav til høyeste bruddlast og overlegne ikke-roterende egenskaper.

Merking: I henhold til standard

Standard: EN 12385-4

Fyllningsfaktor: 0.72

RCN: 23-2

Art. nr.	Tau diameter mm	Strekfasthet N/mm²	Overflate	Slagningsretning	Min. bruddstyrke kN	Vekt kg/100m
104101604300180	16	2 160	Galvanisert	sZ	246	126
104101603300180	16	2 160	Galvanisert	zS	246	126
104103206300189	32	2 160	Galvanisert	zZ	999	493
104103205300189	32	2 160	Galvanisert	sS	1 001	493
104103406300189	34	2 160	Galvanisert	zZ	1 127	570
104106004270189	60	1 960	Galvanisert	sZ	3 158	1 770
104107606270189	76	1 960	Galvanisert	zZ	5 066	2 840
104109006270189	90	1 960	Galvanisert	zZ	7 118	3 990