



## Ståltau PYTHON COMPAC 35

### Produkt informasjon



PYTHON COMPAC 35 er et ikke-roterende komprimert ståltau i 35x7-klassen. For høyeste bruddlastkrav er både indre og ytre tråder kompaktert. 16 ytre og 19 indre tråder gir optimal balanse mellom dreiemomentfaktorer og gir utmerkede ikke-roterende egenskaper. Avhengig av diameter (40-120 mm) og bruddlastkrav, produseres COMPAC 35 som 35x17/19 Seale/Warrington Seale, 35x26 Warrington eller 35x31 Warrington Seale.

Både streng komprimering og tilgjengelighet i "long lay" gjør COMPAC 35 til det foretrukne valget for flerlagsspoling.

COMPAC 35 er tilgjengelig som ukomprimert versjon kalt CLASSIC 35.

ISO 4309 Taukategori nr.: <40mm RCN.23-2, =<40mm RCN.30

#### Bruksområder:

COMPAC 35 anbefales for hjelpe- og hovedheiselinjer for alle typer kraner med krav til høyeste bruddlast og overlegne ikke-roterende egenskaper.

**Merking:** I henhold til standard

**Standard:** EN 12385-4

**Fyllningsfaktor:** 0.72

**RCN:** 23-2

Art. nr.	Tau diameter mm	Min. bruddstyrke kN 2160 N/mm <sup>2</sup>	Min. bruddstyrke kN 1960 N/mm <sup>2</sup>	Overflate	Vekt kg/100m
104101604300180	16	246	-	Galvanisert	126
104103206300189	32	999	-	Galvanisert	493
104103406300189	34	1127	-	Galvanisert	570
104106004270189	60	-	3158	Galvanisert	1 770
104107606270189	76	-	5066	Galvanisert	2 840
104109006270189	90	-	7118	Galvanisert	3 990