



RUD Øyebolt INOX-STAR®

Produkt informasjon

Installasjoner og advarsler

- INOX-STAR kan kun brukes av autoriserte og opplærte personer i samsvar med DGUV Forskrift 109-017 og i samsvar med evt. gyldige nasjonale forskrifter dersom de brukes utenfor Tyskland.
- Den oppgitte WLL på INOX-STAR må ikke være det overskredet.
- INOX-STAR må kunne rotere 360° når den er strammet.
- INOX-STAR er ikke tillatt å rotere permanent under belastning.
- Eventuelle tekniske modifikasjoner på INOX-STAR er forbudt.
- Hold personer unna det farlige området.
- Tilbakeholdelse under flytende last er forbudt.
- Rystende løft med sjokkbelastninger må unngås.
- Når løftet starter, vær oppmerksom på en stabil plassering av lasten. Unngå svinging av lasten.

Bruk

- Øyebolten INOX-STAR kan brukes som løftepunkt generelt.
- INOX-STAR må ikke brukes når lasten svinger, fordi INOX-STAR kan løsne.
- Løftepunktet må kun brukes maksimalt nødvendig WLL.
- INOX-STAR øyebolten må kun brukes i herved spesifisert applikasjoner.

Materiale: Duplex Stål 1.4462

Arbeidstemperatur: -40°C opp til +280°C

Advarsel: Skadet eller slitt INOX-STAR må ikke lenger bli brukt.

Sikkerhetsfaktor: 4:1

Art. nr.	WLL tonn	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	I mm	K mm	L mm	M mm	N mm	T mm	Vekt kg	Leveringstid (dager)
421100031155	0,3	12	10	25	25	28	16,3	46	12	M8	6	35	0,11	7

Måltabell

