



Elektrisk kjettingtalje KITO EQM med motorisert løpekatt

Produkt informasjon

Ultimat lettvekt og kompakt størrelse, nøye og dedikert design, med integrert kropp som beskytter den høyytelses og svært funksjonelle enheten.

- Nøyaktig inverter-dedikert design.
- En dobbel sikkerhetsmekanisme forhindrer ulykker fra overdreven belastning.
- Utstyrt med friksjonsclutch og elektronisk overlastbegrenser.
- Jevn og ergonomisk drift.
- Slår av motorkraften under overdreven løfting / senking for å forhindre ulykker.
- Egnet for tøffe miljøer og arbeidsforhold.
- Enkel design med Grade M6 High-end duty rating med unike motorrammefinner og viftebeskyttelse.
- Verdensklasse KITO originalkjetting - supersterkt nikkelbelagt lastekjetting.
- Visuell indikasjon på vedlikeholdstidspunkt.
- Slår av motorkretsen i nødtilfeller.
- Høyere inspektørarbeidseffektivitet - enklere vedlikehold.
- Miljøvennlig.

| Art. nr. | Kode | WLL | Løftehøyde | Løfthastighet | Number of falls | Bjelke bredde | Lifting motor Output (kW) | Traversing motor Output (kW) | Lifting speed (light load) 0-30 % WLL | Lifting speed 30-100 % WLL | C | D | b | d | e | e' | g | i | j | k | m | n | r | t | Vekt | Leveringstid (dager) |
|-----------------|-------------|-----|------------|---------------|-----------------|---------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|------|----------------------|
| 540100101500464 | EQM010IS-IS | 1 | 3 | 7.1/1.2 | 1 | 58-163 | 1,5 | 0,4 | 9,2 | 7 | 490 | 565 | 315 | 220 | 515 | 179 | 31 | 95 | 22 | 130 | 205 | 109 | 51 | 31 | 75 | 7 |

Måltabell

