



Manuell kjettingtalje KITO ATEX Medium

Produkt informasjon

Manual kjettingtalje ATEX Medium fra KITO har følgende egenskaper:

- Utstyrsklassifisering Gas II 2G EX h IIB T3 Gb (sone 1).
- Utstyrsklassifisering Dust II 2D EX h IIIB T200°C Db (sone 21).
- Slagfast hus.
- Dobbelt piggfjær.
- Høy nøyaktighet og holdbar girkasse.
- Dobbelt brems som holder ute regnvann og støv.
- Mekanisk lastebrems.
- Lav trekkraft på håndkjettingen.
- Overlastbegrenser ved glidende clutch.

Utstyret er utført med ikke gnistrende materialer for rask mekanisk kontakt med deler for håndkjettingbevegelser og interne hurtigbevegelige heisedeler, utvidet med unike og pålitelige bronsebelagte lastekroker.

Merking: I henhold til standard, CE-merket

Standard: EN 13157

Art. nr.	Kode	WLL tonn	Løftehøyde m	Number of falls	Kjettingstørrelse mm	Headroom mm	A mm	B mm	D mm	E mm	F mm	F1 mm	Vekt kg	Leveringstid (dager)
500100200300410	K020	2	3	1	8	375	95	87	125	77	40	36	20	7

Måltabell

