



## Løftebøyle med svivel, HR 1000

### Produkt informasjon

"Forged bail" gir følgende fordeler:

- Lett lesbare hevede bokstaver som viser navnet Crosby eller "CG" og PIC for materiellsporing.
  - Større holdbarhet som gir økt "tøffhet" som ønskes i potensielt misbrukte feltforhold.
  - Større åpning enn standard løftebøyle.
- 
- Toppskiven er fargekodet for enkel identifikasjon (rød for UNC-gjenger og sølv for metriske gjenger).
  - Arbeidsbelastningsgrensen og anbefalt dreiemomentverdi er permanent stemplet inn i hver skive.
  - Individuelt bevis testet til 2-1/2 ganger arbeidsbelastningsgrensen.
  - Tilgjengelig i både UNC-gjenge og metrisk gjenge-stil.
  - UNC bolt-spesifikasjon er en legering "socket head cap"-skrue til ASTM A 574. Metrisk bolt-spesifikasjon er en Grade 12.9 legering "socket head cap"-skrue til DIN 912.

**Sikkerhetsfaktor:** 4:1

Art. nr.	WLL tonn	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Vekt kg	Leveringstid (dager)
42151068325	1,3	M12 x 1.75 x 55	15,5	162	49,8	31,8	19,1	107	63,5	1,5	3
42151068343	2,7	M20 x 2.50 x 70	30,5	162	49,8	31,8	19,1	107	63,5	1,6	7
42151068361	5,25	M24 x 3.00 x 90	35,4	220	75,2	41,4	25,4	159	82,6	4,8	7
42151068370	8,75	M30 x 3.50 x 140	66,2	285	94,2	50,8	31,8	199	102	9,7	7

## Måltabell

