



GN HK2 øyekrok med sperreleppe

Produkt informasjon

GN Ropes and Fittings HK2 øyekrok med forstørret øye og sperreleppe.

Materiale: Herdet stål

Merking: I henhold til standard

Arbeidstemperatur: -40°C til +200°C

Overflate: Malt

Standard: EN 10204

Sikkerhetsfaktor: 4:1

Klasse: 8

| Art. nr. | WLL tonn | Bruddstyrke MBL tonn | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | I mm | Vekt kg | Leveringstid (dager) |
|--------------|-------------|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|----------------------|
| 401304001170 | 40 | 160 | 98 | 139 | 121 | 106 | 457 | 48 | 130 | 48 | 80 | 37 | 3 |
| 401305001170 | 50 | 200 | 113 | 157 | 139 | 120 | 495 | 54 | 130 | 54 | 89 | 52 | 7 |
| 401306301170 | 63 | 252 | 124 | 175 | 155 | 134 | 565 | 60 | 150 | 60 | 99 | 73 | 7 |
| 401308001170 | 80 | 320 | 137 | 197 | 172 | 149 | 690 | 67 | 170 | 67 | 110 | 106 | 7 |

Måltabell

