



RUD Løfteøye ACP-TURNADO

Produkt informasjon



- Den unike RUD-fjær mekanismen i løftebøylen hindrer at den stopper og eliminerer farlige tverrlaster.
- En integrert RFID-transponder gjør det enklere å utføre sjekker, og slitasjelinser kan brukes til å sjekke kriterier for kassering [følge EC-maskindirektivet 2006/42/EC](#).

Merking: I henhold til standard

Standard: EN 1677-1, EN ISO 12100

Sikkerhetsfaktor: 4:1

Art. nr.	WLL tonn	Thread mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	K mm	L mm	M mm	N mm	T mm	Vekt kg	Leveringstid (dager)
42157912061	0,7	M8	-	11	10,5	38	30	12	28	45	13	58	40	M8	5	83	0,36	7
42157912064	1	M10	-	11	10,5	38	30	16	28	50,4	17	58	44	M10	6	83	0,37	7
42157909314	1,35	M12	-	11	10,5	38	30	19	28	54,5	19	58	47	M12	8	83	0,38	7
42157911052	12,5	M36	106	32	32	82	70	45	60	128	55	168	105	M36	22	189	7,1	7
42157911053	16	M42	106	32	32	82	70	53	60	136	65	168	113	M42	24	189	7,5	7
42157912630	20	M48	127	45	45	103	90	61	78,5	169	75	204	139	M48	24	235	16,04	7
42157912631	24	M52	123,5	45	45	103	95	65	108	173	75	204	145	M52	24	232	16,34	7
42157912632	27	M56	123,5	45	45	103	95	70	108	178	75	204	150	M56	24	232	16,5	7
42157912633	32,5	M64	123,5	45	45	103	95	80	108	188	75	204	-	M64	24	232	17,19	7

Måltabell

