



## Ståltau PYTHON SUPER 8C

### Produkt informasjon



PYTHON SUPER 8C er et kompaktert ståltau med en plastbelagt kjerne. Det har utmerket bøyeevne samtidig som det gir høy bruddstyrke og anbefales for tøffe miljø- og arbeidsforhold. SUPER 8C er designet som en Warrington-Seale-konstruksjon, 10 sterke ytre tråder i de ytre trådene gir høy motstand mot slitasje, noe som resulterer i en høyere levetid.

SUPER 8C er utstyrt med et grafitt smøremiddel utviklet internt. SUPER 8C er verken rotasjonsbestandig eller ikke-roterende. Standard: EN 12385-4 ISO 4309 Taukategori nr.: Alle diametre RCN.09

#### Bruksområder:

PYTHON SUPER 8C anbefales som trolley-, luffing-, pendant- og multi-guided heisetau på portal- og skipkraner, RTG-er og flytende-, container- og havnekraner. Spesielt for flerlags tromler og høye bruddstyrkekrav er SUPER 8C et utmerket valg over ukompakterte tau.

Fyllningsfaktor: 0,66

**Fyllningsfaktor:** 0.66

**RCN:** 09

Art. nr.	Tau diameter mm	Strekfasthet N/mm <sup>2</sup>	Overflate	Slagningsretning	Min. bruddstyrke kN	Stål areal mm <sup>2</sup>	Smøring	Vekt kg/100m
103101404270359	14	1 960	Galvanisert	sZ	175	-	SupplierStandard	86,7
103102406300359	24	2 160	Galvanisert	zZ	525	-	SupplierStandard	251,1
103102806270359	28	1 960	Galvanisert	zZ	703	-	SupplierStandard	344
103103004270359	30	1 960	Galvanisert	sZ	798	-	SupplierStandard	391,5
103103003270359	30	1 960	Galvanisert	zS	798	-	SupplierStandard	391,5
103103206300359	32	2 160	Galvanisert	zZ	944	-	SupplierStandard	451
103103804270359	38	1 960	Galvanisert	sZ	1 287	-	SupplierStandard	634
103103803270359	38	1 960	Galvanisert	zS	1 287	-	SupplierStandard	634