



Elektrisk kjettingtalje POWER LIFTKET 4.000 – 25.000 kg

Produkt informasjon

POWER LIFTKET taljer er taljer med høy løftekapasitet. Talje leveres med toppkrok eller elektrisk løpekatt.

Valg:

- 400 V, 3 fase, 50 Hz.
- Fra 4.000 kg til 25.000 kg.
- Fem 1Bm til 4m (ISO M3 to M7).
- Et vidt utvalg av tilvalg finnes.
- To hastigheter.
- IP 55, Isolasjonsklasse F.
- Med heavy-duty grensebrytere som standard (24VAC).
- Opp til 200m løftehøyde.
- Modulært taljedesign.
- Designet for minimalt med vedlikehold.
- Tablå eller radiostyring.

Oppheng: Opphengsøye eller toppkrok.

Løpekatt: Manuell eller elektrisk løpekatt for et vidt spekter av bjelkebredder.

Merking: CE-merket, CE-merket

Art. nr.	WLL	Løfthastighet m/min	Number of falls	Duty rating %	ED Class ISO/FEM	Power of lifting motor at 50 Hz kW	Load chain mm	A	B	C	G	G2	øN	J	Vekt kg	Leveringstid (dager)
540100401320280	4	5,6/1,4	1	60/40	M5 / 2m	6,0/1,3	16x45	567	183	434	825	901	65	42	224	7
540100501320280	5	5,6/1,4	1	60/40	M4 / 1Am	6,0/1,3	16x45	567	183	434	825	901	65	42	224	7
540100601320280	6	5,6/1,4	1	60/40	M3 / 1Bm	6,4/1,6	16x45	567	183	434	825	901	65	42	224	7
540100802160280	8	2,8/0,7	2	60/40	M5 / 2m	6,0/1,3	16x45	567	183	434	918	994	65	50	246	7
540101002160280	10	2,8/0,7	2	60/40	M4 / 1Am	6,0/1,3	16x45	567	183	434	918	994	65	50	246	7
540101001370280	10	6,4/1,6	1	25/10	M4 / 1Am	12,5/3,1	23,5x66	700	423	556	1 153	1 266	65	50	517	7
540101202160280	12	2,8/0,7	2	60/40	M3 / 1Bm	6,4/1,6	16x45	567	183	434	918	994	65	50	246	7
540101201370280	12	6,4/1,6	1	25/10	M3 / 1Bm	12,5/3,1	23,5x66	700	423	556	1 153	1 266	65	50	517	7
540101602210280	16	3,2/0,8	2	25/10	M5 / 2m	12,5/3,1	23,5x66	700	423	556	1 456	1 703	65	67	613	7
540102002210280	20	3,2/0,8	2	25/10	M4 / 1Am	12,5/3,1	23,5x66	700	423	556	1 456	1 703	65	67	613	7
540102502210280	25	3,2/0,8	2	25/10	M3 / 1Bm	12,5/3,1	23,5x66	700	423	556	1 456	1 703	65	67	613	7

Måttabell

