



Vertikal plateklype IPU10J

Produkt informasjon



IPU10J vertikal plateklype med større kjeveåpning brukes for løfting, vending, flytting eller vertikal overføring av plater eller fabrikasjoner fra horisontal til vertikal og ned til horisontal (180°) etter behov. Det hengslede løfteøyet (også kjent som universelt øye) gjør det mulig for klypen å plassere og løfte lasten fra hvilken som helst retning, eller med en flerparts sling/skrev uten å belaste klypen på siden.

- Tilgjengelig i kapasiteter fra 0,5 til 30 metriske tonn.
- Høyere arbeidsbelastningsgrenser er tilgjengelige på forespørsel.
- Et bredt utvalg av kjeveåpninger tilgjengelig: 0 til 155 mm.
- Sveiset legeringsstålkonstruksjon for styrke og mindre størrelse. Smidde legeringskomponenter, der det er nødvendig.
- Individuelt belastningstestet til 2 ganger arbeidsbelastningsgrensen med sertifisering.
- Brukerhåndbok og testsertifikat inkludert med hver klype.
- Full 180° svingområde for materialoverføring, vending eller flytting.
- For bruk med materialer med overflatehardhet opptil 279HV10, er bare 5% av minste arbeidsbelastningsgrense nødvendig.
- Vedlikeholds- og reparasjonssett er tilgjengelige.
- Alle størrelser er utstyrt med RFID.

Merking: I henhold til standard, CE-merket

Standard: EN 13155

Art. nr.	Kode	WLL tonn	Jaw width mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	K mm	J mm	Vekt kg	Leveringstid (dager)
502100450801650	4.5-IPU10J	4,5	40-80	126	302	515	80	336	84	95	20	44	26,5	3
502100601001650	6-IPU10J	6	50-100	115	270	432	75	281	82	72	20	-	18,9	7

Måltabell

