



## Vertikal plateklype IPU10J

### Produkt informasjon



IPU10J vertikal plateklype med større kjeveåpning brukes for løfting, vending, flytting eller vertikal overføring av plater eller fabrikasjoner fra horisontal til vertikal og ned til horisontal (180°) etter behov. Det hengslede løfteøyet (også kjent som universelt øye) gjør det mulig for klypen å plassere og løfte lasten fra hvilken som helst retning, eller med en flerparts sling/skrev uten å belaste klypen på siden.

- Tilgjengelig i kapasiteter fra 0,5 til 30 metriske tonn.
- Høyere arbeidsbelastningsgrenser er tilgjengelige på forespørsel.
- Et bredt utvalg av kjeveåpninger tilgjengelig: 0 til 155 mm.
- Sveiset legeringsstålkonstruksjon for styrke og mindre størrelse. Smidde legeringskomponenter, der det er nødvendig.
- Individuelt belastningstestet til 2 ganger arbeidsbelastningsgrensen med sertifisering.
- Brukerhåndbok og testsertifikat inkludert med hver klype.
- Full 180° svingområde for materialoverføring, vending eller flytting.
- For bruk med materialer med overflatehardhet opptil 279HV10, er bare 5% av minste arbeidsbelastningsgrense nødvendig.
- Vedlikeholds- og reparasjonssett er tilgjengelige.
- Alle størrelser er utstyrt med RFID.

**Merking:** I henhold til standard, CE-merket

**Standard:** EN 13155

Art. nr.	Kode	WLL tonn	Jaw width mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	K mm	J mm	Vekt kg	Leveringstid (dager)
502100450801650	4.5-IPU10J	4,5	40-80	126	302	515	80	336	84	95	20	44	26,5	3
502100601001650	6-IPU10J	6	50-100	115	270	432	75	281	82	72	20	-	18,9	7

## Måltabell

