



Sveisbar løfteøye TAPS D-ring

Produkt informasjon

Klasse 8 løfteøye

Generelt: Løfteøyet kan belastes med maks. last i alle retninger. Øyet er leddet for å unngå brudd, noe som også gjør det mulig å legge ned øyet når det ikke er i bruk.

Materiale: Øye av seigherdingsstål klasse 8. Sveisefestet av stål St 52.

Merking: CE-merket, Maks last.

Overflate: Lakkert.

Bemerk: Underlaget som løfteøyet skal festes til skal være plant og tåle den belastningen det utsettes for.

Advarsel: All sveising må utføres av kvalifisert sveiser.

Sikkerhetsfaktor: 4:1

Klasse: 8

| Art. nr. | Kode | WLL tonn | a mm | b mm | c mm | Ø d | e mm | f mm | l mm | Vekt kg | Leveringstid (dager) |
|----------------|---------|----------|------|------|------|-----|------|------|------|---------|----------------------|
| 42150381701000 | TAPS 1 | 1,12 | 35 | 64 | 35 | 13 | 26 | 70 | 40 | 0,35 | 3 |
| 42150381702000 | TAPS 2 | 2 | 37 | 66 | 36 | 13 | 27 | 70 | 41 | 0,36 | 3 |
| 42150381703000 | TAPS 3 | 3,15 | 49 | 92 | 50 | 18 | 37 | 92 | 53 | 0,84 | 3 |
| 42150381705000 | TAPS 5 | 5,3 | 60 | 111 | 60 | 22 | 45 | 111 | 63 | 1,6 | 3 |
| 42150381708000 | TAPS 8 | 8 | 75 | 132 | 70 | 26 | 50 | 127 | 68 | 2,61 | 3 |
| 42150380415000 | TAPS 15 | 15 | 90 | 185 | 100 | 30 | 60 | 190 | 120 | 5,4 | 3 |

Måltabell

