



Jekketalje, Tiger

Produkt informasjon

Talje av meget høy kvalitet.
Tilgjengelig også med overlastindikator.
Patentert bremsesystem.
Standard løftehøyde 3 m (20 t modell med 6 m løft)
Også andre løftehøyder levert raskt.
Kroker utstyrt med sving- og sjekkpunkter.
250 kg talje inkluderer en konserveringspose med beltefeste.
Fungerer også som en trekktalje.
Malt overflate.

Patentert Quad-cam-bremsespake sikrer jevn belastning i tilfelle mulig skade.

Det avanserte bremsesystemet forbedrer reaksjonstiden til bremsen.

Det er enkelt å sjekke kroken for mulig overbelastning eller vridning ved å bruke disse sjekkpunktene på kroken. Når kroken er i god stand, har hvert punkt en lik avstand til de andre. Krokene er også utstyrt med en sving og en robust lås.

Taljen er utstyrt med en kjettingguide som eliminerer f.eks. kjettingklemmer og forbedrer den fleksible og sikre bruken av taljen.

Materiale: Stål

Merking: CE-merket

Arbeidstemperatur: -40°C opptil +50°C

Art. nr.	WLL tonn	Løftehøyde m	Number of falls	Kjettingstørrelse mm	A mm	B mm	C min. mm	D mm	E mm	F1 mm	F2 mm	Leveringstid (dager)
500501000500530	10	5	3	10	379	360	630	195	108	54	87	7

Måltabell

