

Ståltau ROPETEX S55

Produkt informasjon

ROPETEX



ROPETEX S55 er en rotasjonsfattig ståltau som består av tre lag med tråder og en stålkjerne. Siden det ytre laget er lukket i motsatt retning av de to indre lagene, regnes dette tauet som et rotasjonsfattig ståltau.

Konstruksjon: 35(W)x7

ROPETEX S55 er tilgjengelig fra 9 til 20 mm og kan brukes til ustyrt enkeltkrokheving selv med store løftehøyder.

ROPETEX S55 er bra å bruke i flere krankategorier som tårnkraner, mobilkraner, elektriske taljer og alle andre applikasjoner der et rotasjonsfattig ståltau er nødvendig.

Hvis du leter etter et sammenlignbart tau i mindre diameter, se på ROPETEX S18.

Merking: I henhold til standard

Arbeidstemperatur: -40°C opp til +200°C, for arbeidstemperaturer mellom 100°C og 200°C reduser MBF med minus 10 %

Standard: EN 12385-4

Fyllningsfaktor: 0,61

RCN: 23-2

Mobil kran



Selvmontert kran




Tårnkran



Luffing kran



Traverskran



Mobil havnkran



Dekkkran



Jib kran



Lastebilkran



| Art. nr. | Tau diameter mm | Strekfasthet N/mm ² | Overflate | Slagningsretning | Min. bruddstyrke kN | Stål areal mm ² | Smøring | Vekt kg/100m |
|-----------------|--------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|------------------------|-------------------------------|---------|-----------------|
| 102100904270021 | 9 | 1 960 | Galvanisert | sZ | 57,2 | 38,9 | A-1 | 36,8 |
| 102101004270021 | 10 | 1 960 | Galvanisert | sZ | 70,6 | 48 | A-1 | 45,4 |
| 102101204270021 | 12 | 1 960 | Galvanisert | sZ | 102 | 69,1 | A-1 | 65,4 |
| 102101304270021 | 13 | 1 960 | Galvanisert | sZ | 119 | 81,1 | A-1 | 76,7 |
| 102101404270021 | 14 | 1 960 | Galvanisert | sZ | 138 | 94,1 | A-1 | 89 |
| 102101504270021 | 15 | 1 960 | Galvanisert | sZ | 159 | 108 | A-1 | 102 |
| 102101604270021 | 16 | 1 960 | Galvanisert | sZ | 181 | 123 | A-1 | 116 |
| 102101804270021 | 18 | 1 960 | Galvanisert | sZ | 229 | 156 | A-1 | 147 |
| 102101904270021 | 19 | 1 960 | Galvanisert | sZ | 255 | 173 | A-1 | 164 |
| 102102004270021 | 20 | 1 960 | Galvanisert | sZ | 282 | 192 | A-1 | 182 |
| 102102204270021 | 22 | 1 960 | Galvanisert | sZ | 342 | 232 | A-1 | 220 |