

Ståltau ROPETEX S55

Produkt informasjon

ROPETEX



ROPETEX S55 er en rotasjonsfattig ståltau som består av tre lag med tråder og en stålkjerne. Siden det ytre laget er lukket i motsatt retning av de to indre lagene, regnes dette tauet som et rotasjonsfattig ståltau.

Konstruksjon: 35(W)x7

ROPETEX S55 er tilgjengelig fra 9 til 20 mm og kan brukes til ustyrt enkeltkrokheving selv med store løftehøyder.

ROPETEX S55 er bra å bruke i flere krankategorier som tårnkraner, mobilkraner, elektriske taljer og alle andre applikasjoner der et rotasjonsfattig ståltau er nødvendig.

Hvis du leter etter et sammenlignbart tau i mindre diameter, se på ROPETEX S18.

Merking: I henhold til standard

Arbeidstemperatur: -40°C opp til +200°C, for arbeidstemperaturer mellom 100°C og 200°C reduser MBF med minus 10 %

Standard: EN 12385-4

Fyllningsfaktor: 0,61

RCN: 23-2

Mobil kran



Selvmontert kran




Tårnkran



Luffing kran



Traverskran



Mobil havnkran



Dekkkran



Jib kran



Lastebilkran



Art. nr.	Tau diameter mm	Strekfasthet N/mm ²	Overflate	Slagningsretning	Min. bruddstyrke kN	Stål areal mm ²	Smøring	Vekt kg/100m
102100904270021	9	1 960	Galvanisert	sZ	57,2	38,9	A-1	36,8
102101004270021	10	1 960	Galvanisert	sZ	70,6	48	A-1	45,4
102101204270021	12	1 960	Galvanisert	sZ	102	69,1	A-1	65,4
102101304270021	13	1 960	Galvanisert	sZ	119	81,1	A-1	76,7
102101404270021	14	1 960	Galvanisert	sZ	138	94,1	A-1	89
102101504270021	15	1 960	Galvanisert	sZ	159	108	A-1	102
102101604270021	16	1 960	Galvanisert	sZ	181	123	A-1	116
102101804270021	18	1 960	Galvanisert	sZ	229	156	A-1	147
102101904270021	19	1 960	Galvanisert	sZ	255	173	A-1	164
102102004270021	20	1 960	Galvanisert	sZ	282	192	A-1	182
102102204270021	22	1 960	Galvanisert	sZ	342	232	A-1	220