



Ståltau Neptune N2 Hyrope 35xK7 Kiswire

Produkt informasjon



- Rotasjonsfattig
- Smurt
- Høy bruddstyrke
- Kompakert
- Stor kontaktflate

Merking: I henhold til standard

Standard: EN 12385

| Art. nr. | Tau diameter mm | Strekfasthet N/mm ² | Overflate | Slagningsretning | Min. bruddstyrke kN | Stål areal mm ² | Smøring | Vekt kg/100m |
|-----------------|--------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|
| 109802506270369 | 25 | 1 960 | Galvanisert | zZ | 560 | 340 | SupplierStandard | 306 |
| 109802806270369 | 28 | 1 960 | Galvanisert | zZ | 721 | 423 | SupplierStandard | 384 |
| 109803406270369 | 34 | 1 960 | Galvanisert | zZ | 1 103 | 620 | SupplierStandard | 566,2 |
| 109803404270369 | 34 | 1 960 | Galvanisert | sZ | 1 103 | 620 | SupplierStandard | 566,2 |
| 109804006270369 | 40 | 1 960 | Galvanisert | zZ | 1 527 | 865 | SupplierStandard | 784 |
| 109804804270369 | 48 | 1 960 | Galvanisert | sZ | 2 140 | 1 240 | SupplierStandard | 1 130 |
| 109805404270369 | 54 | 1 960 | Galvanisert | sZ | 2 660,5 | 1 580 | SupplierStandard | 1 460 |
| 109805604270369 | 56 | 1 960 | Galvanisert | sZ | 2 870 | 1 690 | SupplierStandard | 1 570 |
| 109805606270369 | 56 | 1 960 | Galvanisert | zZ | 2 870 | 1 690 | SupplierStandard | 2 440 |
| 109806206270369 | 62 | 1 960 | Galvanisert | zZ | 3 630 | 2 000 | SupplierStandard | 1 940 |
| 109806404270369 | 64 | 1 960 | Galvanisert | sZ | 3 792 | 2 210 | SupplierStandard | 2 020 |
| 109806406270369 | 64 | 1 960 | Galvanisert | zZ | 3 792 | 2 210 | SupplierStandard | 2 020 |
| 109806606300369 | 66 | 2 160 | Galvanisert | zZ | 3 920 | 2 350 | SupplierStandard | 2 150 |
| 109807006270369 | 70 | 1 960 | Galvanisert | zZ | 4 400 | 2 640 | SupplierStandard | 2 440 |
| 109807004270369 | 70 | 1 960 | Galvanisert | sZ | 4 410 | 2 640 | SupplierStandard | 2 440 |
| 109807606270369 | 76 | 1 960 | Galvanisert | zZ | 5 200 | 3 110 | SupplierStandard | 2 900 |
| 109807806270369 | 78 | 1 960 | Galvanisert | zZ | 5 600 | 3 050 | SupplierStandard | 2 950 |
| 109809006270369 | 90 | 1 960 | Galvanisert | zZ | 6 790 | 4 360 | SupplierStandard | 3 950 |