



Ståltau Neptune N2 Hyrope 35xK7 Kiswire

Produkt informasjon



- Rotasjonsfattig
- Smurt
- Høy bruddstyrke
- Kompakert
- Stor kontaktflate

Merking: I henhold til standard

Standard: EN 12385

Art. nr.	Tau diameter mm	Strekfasthet N/mm ²	Overflate	Slagningsretning	Min. bruddstyrke kN	Stål areal mm ²	Smøring	Vekt kg/100m
109802506270369	25	1 960	Galvanisert	zZ	560	340	SupplierStandard	306
109802806270369	28	1 960	Galvanisert	zZ	721	423	SupplierStandard	384
109803406270369	34	1 960	Galvanisert	zZ	1 103	620	SupplierStandard	566,2
109803404270369	34	1 960	Galvanisert	sZ	1 103	620	SupplierStandard	566,2
109804006270369	40	1 960	Galvanisert	zZ	1 527	865	SupplierStandard	784
109804804270369	48	1 960	Galvanisert	sZ	2 140	1 240	SupplierStandard	1 130
109805404270369	54	1 960	Galvanisert	sZ	2 660,5	1 580	SupplierStandard	1 460
109805604270369	56	1 960	Galvanisert	sZ	2 870	1 690	SupplierStandard	1 570
109805606270369	56	1 960	Galvanisert	zZ	2 870	1 690	SupplierStandard	2 440
109806206270369	62	1 960	Galvanisert	zZ	3 630	2 000	SupplierStandard	1 940
109806404270369	64	1 960	Galvanisert	sZ	3 792	2 210	SupplierStandard	2 020
109806406270369	64	1 960	Galvanisert	zZ	3 792	2 210	SupplierStandard	2 020
109806606300369	66	2 160	Galvanisert	zZ	3 920	2 350	SupplierStandard	2 150
109807006270369	70	1 960	Galvanisert	zZ	4 400	2 640	SupplierStandard	2 440
109807004270369	70	1 960	Galvanisert	sZ	4 410	2 640	SupplierStandard	2 440
109807606270369	76	1 960	Galvanisert	zZ	5 200	3 110	SupplierStandard	2 900
109807806270369	78	1 960	Galvanisert	zZ	5 600	3 050	SupplierStandard	2 950
109809006270369	90	1 960	Galvanisert	zZ	6 790	4 360	SupplierStandard	3 950