

## Wiretalje POWERTEX PAPH-S1

### Produkt informasjon



### POWERTEX



POWERTEX wiretalje PAPH-S1 er en kompakt og lett talje som kan brukes til løfting, trekking og stramming, og tilbyr gode løftehøyder.

- Arbeider i alle posisjoner; vannrett, loddrett og i vinkler.
- Rask og enkel montering.
- Løfter, senker og trekker med stor presisjon.

#### Egenskaper:

- Sikker - Hver talje testes dynamisk last på minst 1,25 x WLL før den forlater fabrikk.
- Kompakt, lett konstruksjon med aluminiumsdeksler.
- Utstyrt med utskiftbar brytepinne som forhindrer overbelastning (5 ekstra brytepinne inkludert).
- Har gummiklaff på oversiden av mekanismen for å tette mot skitt.
- Bærehåndtak for enkel transport og håndtering.
- Leveres med en kveil med ståltau på 20 m. Ståltauet har krok med leppe i enden. Andre lengder kan tilbys.
- Ved overbelastning vil kroken deformeres og åpne seg i stedet for å gå i stykker.
- Kroken har en kraftig sperreleppe.
- RFID-utstyrt (brikke) for enkel service og inspeksjon.
- QR-kode for tilgang til flerspråklig bruksanvisning på stedet.
- Testsertifikat og samsvarserklæring fra produsent vedlagt i esken.
- Bruksanvisning på 14 språk vedlagt hver talje.
- Reservedeler tilgjengelig.

**Materiale:** Aluminium og stålkonstruksjon. Gummihåndtak.

**Merking:** I henhold til standard, CE-merket, POWERTEX, Modell, WLL, ståltatype, serienummer, bruksanvisning/QR-kode.

**Overflate:** Huset er pulverlakkert hvit, ståldelene er belagt med metall og kroken er galvanisert.

**Standard:** EN 13157, EN 13414-1

**Bemerk:** Bruk taljen bare med originalt ståltau.

**Sikkerhetsfaktor:** 4:1

| Art. nr.            | WLL<br>tonn | Løftehøyde<br>m | Modell       | Rope Ø<br>mm | Lever length<br>mm | Hand force max.<br>kg | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | L1<br>mm | L2<br>mm | Vekt<br>kg | Leveringstid (dager) |
|---------------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|------------|----------------------|
| 501100082000180     | 0,8         | 20              | PAPH-S1/800  | 8,3          | 800                | 34,77                 | 426     | 235     | 168     | 60      | 64      | -        | 800      | 6,5        | 3                    |
| 501100162000180     | 1,6         | 20              | PAPH-S1/1600 | 11           | 1 200              | 40,79                 | 545     | 284     | 190     | 72      | 97      | 692      | 1 200    | 12,5       | 7                    |
| 501100322000180     | 3,2         | 20              | PAPH-S1/3200 | 16           | 1 200              | 44,66                 | 660     | 325     | 230     | 91      | 116     | 692      | 1 200    | 23,5       | 3                    |
| 9850POWPAPHS1032050 | 3,2         | 50              | Spare Rope   | 16           | -                  | -                     | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -        | 57,5       | 7                    |
| 501100542000180     | 5,4         | 20              | PAPH-S1/5400 | 20           | 1 120              | 86,55                 | 930     | 390     | 300     | 110     | 150     | 692      | 1 200    | 56         | 7                    |

## Måltabell

