

Wiretalje POWERTEX PAPH-S1



Produkt informasjon

POWERTEX



POWERTEX wiretalje PAPH-S1 er en kompakt og lett talje som kan brukes til løfting, trekking og stramming, og tilbyr gode løftehøyder.

- Arbeider i alle posisjoner; vannrett, loddrett og i vinkler.
- Rask og enkel montering.
- Løfter, senker og trekker med stor presisjon.

Egenskaper:

- Sikker - Hver talje testes dynamisk last på minst 1,25 x WLL før den forlater fabrikk.
- Kompakt, lett konstruksjon med aluminiumsdeksler.
- Utstyrt med utskiftbar brytepinne som forhindrer overbelastning (5 ekstra brytepinne inkludert).
- Har gummiklaff på oversiden av mekanismen for å tette mot skitt.
- Bærehåndtak for enkel transport og håndtering.
- Leveres med en kveil med ståltau på 20 m. Ståltauet har krok med leppe i enden. Andre lengder kan tilbys.
- Ved overbelastning vil kroken deformeres og åpne seg i stedet for å gå i stykker.
- Kroken har en kraftig sperreleppe.
- RFID-utstyrt (brikke) for enkel service og inspeksjon.
- QR-kode for tilgang til flerspråklig bruksanvisning på stedet.
- Testsertifikat og samsvarserklæring fra produsent vedlagt i esken.
- Bruksanvisning på 14 språk vedlagt hver talje.
- Reservedeler tilgjengelig.

Materiale: Aluminium og stålkonstruksjon. Gummihåndtak.

Merking: I henhold til standard, CE-merket, POWERTEX, Modell, WLL, ståltatype, serienummer, bruksanvisning/QR-kode.

Overflate: Huset er pulverlakkert hvit, ståldelene er belagt med metall og kroken er galvanisert.

Standard: EN 13157, EN 13414-1

Bemerk: Bruk taljen bare med originalt ståltau.

Sikkerhetsfaktor: 4:1

Art. nr.	WLL tonn	Løftehøyde m	Modell	Rope Ø mm	Lever length mm	Hand force max. kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	L1 mm	L2 mm	Vekt kg	Leveringstid (dager)
501100082000180	0,8	20	PAPH-S1/800	8,3	800	34,77	426	235	168	60	64	-	800	6,5	3
501100162000180	1,6	20	PAPH-S1/1600	11	1 200	40,79	545	284	190	72	97	692	1 200	12,5	3
501100322000180	3,2	20	PAPH-S1/3200	16	1 200	44,66	660	325	230	91	116	692	1 200	23,5	3
9850POWPAPHS1032050	3,2	50	Spare Rope	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,5	7
501100542000180	5,4	20	PAPH-S1/5400	20	1 120	86,55	930	390	300	110	150	692	1 200	56	7

Måltabell

