

Crosby D-sjakkell G-2150

Produkt informasjon



D-sjakkell med mutterbolt

Utførelse: Bolt-type kjettingsjakkell. Tynn sekskantboltmutter med stift. Oppfyller ytelseskravene i Føderal Spesifikasjon RR-C271G. Type IVA, klasse A, klasse 3, med unntak av de bestemmelser som kreves av entreprenøren.

Standard: RR-C271D

Materiale: Smidd stål med levert bolt.

Merking: I henhold til standard, CE-merket

Overflate: Galvanisert og lakkert i flouriserende gulfarge.

Standard: EN 13889

Sikkerhetsfaktor: 6:1

Klasse: 6

Art. nr.	WLL tonn	A mm	B mm	D mm	F mm	G mm	K mm	M mm	P mm	R mm	A Tolerance +/-	G Tolerance +/-	Vekt kg	Leveringstid (dager)
420100050040	0,5	11,9	7,9	6,4	15,5	19,1	40,4	24,6	39,6	6,35	1,5	1,5	0,06	3
420100100040	1	16,8	11,2	9,7	23,1	31	58,5	35,8	55	9,65	1,5	3,3	0,15	7
420100200040	2	20,6	16	12,7	30,2	41,4	77	46	71	12,7	1,5	3,3	0,34	3
420100480040	4,75	31,8	22,4	19,1	46	60,5	115	70	103	20,6	1,5	6,35	1,14	7
420100650040	6,5	36,6	25,4	22,4	53	71,5	135	81	120	24,6	1,5	6,35	1,74	7
420100850040	8,5	42,9	28,7	25,4	60,5	81	151	93,5	135	25,4	1,5	6,35	2,52	3
420100950040	9,5	46	31,8	28,7	68,5	91	172	103	150	31,8	1,5	6,35	3,45	3
420101200040	12	51,5	35,1	31,8	76	100	191	115	165	35,1	1,5	6,35	4,9	7
420101350040	13,5	57	38,1	35,1	84	111	210	127	183	38,1	3,3	6,35	6,24	3
420102500040	25	73	51	44,5	106	146	279	162	230	54	3,3	6,35	14,2	7
420103500040	35	82,5	57	51	122	172	312	184	264	60	3,3	6,35	21,2	7
420105500040	55	105	70	66,5	145	203	377	238	344	66,5	6,35	6,35	38,6	7

Måltabell

