



## Brannslukker CGS FE9CR-B

### Produkt informasjon

#### PFAS-FREE

**Brannklasse A,B. Slokkerklasse: 27A 233B.**

#### Bruksområde

CGS skum brannslukker klasse AB er egnet for bruk mot A- og B-branner. Testventil for enkel trykktesting. Innvendig behandlet med europeisk kvalitetsbelegg. Brannslukkeren kan også brukes til branner i elektriske systemer opp til 1000V.

#### Funksjon til skummiddel

Skummet kveler brannen ved å forhindre tilførsel av oksygen. I tillegg endrer skummet overflatespenningen til slokkevannet, noe som gjør det lettere å trenge inn i det brennende materialet. Skummet vil danne et lag over brannstedet, som forhindrer at branngasser trenger gjennom.

Typiske bruksområder inkluderer: Industrielle miljøer, offentlige fasiliteter, verksteder, petrokjemisk industri, jordbruk, maritim sektor, boligområder, kontorer, butikker, skoler, etc.

I samsvar med EN3-7 og SOLAS.

**Materiale:** Sylinder: Stål

**Merking:** CE-merket

**Bemerk:** Brannslukkeren må alltid fylles på etter bruk, selv om bare deler av innholdet har blitt brukt. Påfylling krever spesialutstyr. Kontakt et autorisert serviceverksted. Bruk kun spesifiserte slokkingsmidler og reservedeler.

Art. nr.	Width mm	Modell	Høyde mm	Working pressure (bar)	Vekt kg	Leveringstid (dager)
8905600196	185	FE9CR-B	5 750	12	14,1	3