



## Brannslukker CGS PE12CR-A

### Produkt informasjon

*PFAS-FREE*

**Slokkerklasse: 55A 233B C.**

#### Bruksområde

Din nye CGS brannslukker inneholder et ABC-pulver beregnet for slokking av branner i ulike materialer som tre, papir, tekstiler, brennbare væsker og kjemikalier. Brannslukkeren kan også brukes til branner som involverer elektriske installasjoner opp til 1000 volt. Ved slokking av branner som involverer elektriske installasjoner, bør du opprettholde en sikkerhetsavstand på minst 1 meter.

Typiske bruksområder inkluderer industri, offentlige fasiliteter, verksteder, jordbruk, maritim sektor, offshore, transport, kjøretøy, fritidsbåter og andre steder hvor høy ytelse er avgjørende. Pulverbrannslukkere er det foretrukne valget for boliger.

Tensidfri og fluor-fri.

#### Funksjon til pulvermiddelet

ABC-pulveret reagerer kjemisk med brannen og hindrer de kjemiske kjedereaksjonene som brannen er avhengig av. Pulveret bidrar også til å kvele brannen ved å fortrenge oksygen. For å hindre at brannen blusser opp igjen, spesielt i materialer som tre, papir og tekstiler, kan det være nødvendig å følge opp med vann etter slokking.

#### Plassering

Brannslukkeren leveres med en monteringsbrakett for veggmontering. Hvis brannslukkeren skal plasseres utendørs eller i et sterkt forurenset miljø, bør den oppbevares i et spesielt brannslukkenskap. Brannslukkeren bør plasseres på et godt synlig og lett tilgjengelig sted.

I samsvar med EN3-7 og SOLAS.

**Materiale:** Sylinder: Stål

**Merking:** CE-merket, CE-merket

**Arbeidstemperatur:** -30°C til +60°C

**Bemerk:** Brannslukkeren må alltid fylles på etter bruk, selv om bare deler av innholdet har blitt brukt. Påfylling krever spesialutstyr. Kontakt et autorisert serviceverksted. Bruk kun spesifiserte slokkingsmidler og reservedeler.

<b>Art. nr.</b>	<b>Width mm</b>	<b>Modell</b>	<b>Høyde mm</b>	<b>Working pressure (bar)</b>	<b>Vekt kg</b>	<b>Leveringstid (dager)</b>
8905600124	190	PE12CR-A	580	15	17,5	3