



Yoke lastekrok YSWN

Produkt informasjon

Klasse 8 lastekrok med kulelagersvivel

Lastetestet 2,5 ganger mer enn WLL med sertifisering for hver produksjons serienummer.
Utmattelsesklassifisert til 20 000 sykluser ved 1,5 ganger WLL.

Anløpingstemperatur minimum 400 °C

Materiale: Seigherdingsstål klasse 8

Merking: I henhold til standard, CE-merket, kode, klasse, produsent og sporbarhetsmerke

Overflate: Lakkert

Standard: EN 1677-2

Bemerk: Ingen reduksjon i WLL ved bruk av innkortningskrok.

Advarsel: Må ikke varmebehandles!

Sikkerhetsfaktor: 4:1

Klasse: 8

Art. nr.	Kode	Kjetting diameter mm	WLL tonn	A mm	B mm	D mm	H mm	K mm	P mm	T mm	Vekt kg	Leveringstid (dager)
420500200850	YSWN	7-8	2	36	27	12	22	155	26	18	0,9	3
420500320850	YSWN	10	3,15	41	37	26	29	189	36	23	1,6	3
420500530850	YSWN	13	5,3	46	40	21	35	233	42	28	3,4	3
420500800850	YSWN	16	8	60	50	22	44	280	50	35	5,1	3
420501250850	YSWN	18-20	12,5	74	82	25	65	356	56	49	9,5	3

Måltabell

