



Generelt bruk



## Rustfritt ståltau PVC-belagt 6x7 (WSC)

### Produkt informasjon



### PVC-belagt rustfritt ståltau 6x7-WSC

- Et rustfritt ståltau med stålkjerne (WSC) og PVC-belegg. Har flere bruksområder som f.eks. fastmontering, sikring, styring etc., men ikke til løfting.
- PVC-belegget er UV-bestendig som gjør det egnet for lengre utendørsbruk og er i fullt samsvar med REACH-forskriften.

**Eksempel på bruksområde:** Rekkverk, signalanordninger, gjødselbenge og maritimt.

*Fjern PVC-belegget før låsing med presslås!*

**Trådentall:** 49 og 133.

**Utførelse:** Krysslått.

**Fyllfaktor:** 7x7 - 0,76 / 7x19 - 0,55.

**Smeltepunkt PVC:** Ca. 100 C.

**Standard:** DIN3063.

**Konstruksjon:** 7x7 og 7x19.

**Materiale:** AISI 316 / EN 1.4401

**Merking:** I henhold til standard

**Overflate:** PVC-belagt, se tabell for farge

**Standard:** EN 12385-4

*Utenom materiale og belegg*

**Fyllningsfaktor:** 0,55

Art. nr.	Tau diameter mm	Wire Ø mm	Farge	Strekfasthet N/mm <sup>2</sup>	Min. bruddstyrke kN	Stål areal mm <sup>2</sup>	Smøring	Vekt kg/100m
105120600400180	6	4	transparent	1 570	9,75	6,91	-	8,2
105120600400181	6	4	white	1 570	9,75	6,91	-	8,2
105120800500181	8	5	white	1 570	15,2	10,8	-	13,5