



Øyebolt med svivel Codipro SS DSR

Produkt informasjon



Rustfritt stål dobbelt svivelring: SS DSR.

Dobbel ledd gjør at den kan justeres perfekt med stroppen.

Fra M8 til M30 som standard; for laster fra 0,3 t til 3 t.

Egenskaper:

- Roterbar under belastning.
- To måter å stramme på: - Unbrakonøkkel eller momentnøkkel (også for ekstern sekskant)

Materiale: AISI 316 L

Merking: I henhold til standard, CE-merket

Arbeidstemperatur: -20°C opp til + 200°C

Standard: EN 1677-1

except grade/WLL

Sikkerhetsfaktor: 5:1

Art. nr.	WLL tonn	Gjenge	Dreiemoment Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	L1 mm	S1 mm	S2 mm	Vekt kg	Leveringstid (dager)
4215SSDSRM10	0,5	M 10 (x1.50)	10	32	30	30	39	28	13	53	9,5	16	8	16	0,3	7
4215SSDSRM12	0,8	M 12 (x1.75)	15	32	30	30	39	28	13	53	9,5	19	8	16	0,3	7
4215SSDSRM16	1,4	M 16 (x2)	50	44	40	45	53	38	17	76	13	26	8	20	0,9	7
4215SSDSRM20	1,4	M 20 (x2.5)	100	44	40	45	53	38	17	76	13	30	8	20	1	7
4215SSDSRM27	2,8	M 27 (x3)	200	62	55	58	83	56	25	115	19	42	14	24	2,7	7

Måltabell

