



## Øyebolt med svivel Codipro SS DSR

### Produkt informasjon



Rustfritt stål dobbelt svivelring: SS DSR.

Dobbel ledd gjør at den kan justeres perfekt med stroppen.

Fra M8 til M30 som standard; for laster fra 0,3 t til 3 t.

#### Egenskaper:

- Roterbar under belastning.
- To måter å stramme på: - Unbrakonøkkel eller momentnøkkel (også for ekstern sekskant)

**Materiale:** AISI 316 L

**Merking:** I henhold til standard, CE-merket

**Arbeidstemperatur:** -20°C opp til + 200°C

**Standard:** EN 1677-1

*except grade/WLL*

**Sikkerhetsfaktor:** 5:1

| Art. nr.     | WLL<br>tonn | Gjenge       | Dreiemoment<br>Nm | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | F<br>mm | G<br>mm | H<br>mm | L1<br>mm | S1<br>mm | S2<br>mm | Vekt<br>kg | Leveringstid (dager) |
|--------------|-------------|--------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|------------|----------------------|
| 4215SSDSRM10 | 0,5         | M 10 (x1.50) | 10                | 32      | 30      | 30      | 39      | 28      | 13      | 53      | 9,5     | 16       | 8        | 16       | 0,3        | 7                    |
| 4215SSDSRM12 | 0,8         | M 12 (x1.75) | 15                | 32      | 30      | 30      | 39      | 28      | 13      | 53      | 9,5     | 19       | 8        | 16       | 0,3        | 7                    |
| 4215SSDSRM16 | 1,4         | M 16 (x2)    | 50                | 44      | 40      | 45      | 53      | 38      | 17      | 76      | 13      | 26       | 8        | 20       | 0,9        | 7                    |
| 4215SSDSRM20 | 1,4         | M 20 (x2.5)  | 100               | 44      | 40      | 45      | 53      | 38      | 17      | 76      | 13      | 30       | 8        | 20       | 1          | 7                    |
| 4215SSDSRM27 | 2,8         | M 27 (x3)    | 200               | 62      | 55      | 58      | 83      | 56      | 25      | 115     | 19      | 42       | 14       | 24       | 2,7        | 7                    |

## Måltabell

