



Rustfritt ståtau 1x19 ROPETEX S19

Produkt informasjon

ROPETEX



S

SS



ROPETEX S19 er et ståtau av rustfritt stål. Den er svært korrosjonsbestandig og holdbar, godt egnet for maritime applikasjoner. S19-tauet har svært lite strekk, noe som gjør det utmerket for stående rigg, stag, kontrollere og arkitektoniske rekkverk og grønne vegger.

ROPETEX S19 kan leveres med pressede endeterminaler som endefester.

Merking: I henhold til standard

Standard: EN 12385-10

Utenom material

Fyllningsfaktor: 0,74

Stay rope



Jordbruk og husdyr



Art. nr.	Tau diameter	Strekfasthet N/mm ²	Overflate	Slagningsretning	Min. bruddstyrke kN	Stål areal mm ²	Smøring	Vekt kg/100m
108100101620018	1	1 570	Rustfri	S	0,83	0,58	No-Lube	0,49
108100151620018	1,5	1 570	Rustfri	S	1,86	1,31	No-Lube	1,09
108100201620018	2	1 570	Rustfri	S	3,3	2,33	No-Lube	1,94
108100301620018	3	1 570	Rustfri	S	7,43	5,25	No-Lube	4,37
108100401620018	4	1 570	Rustfri	S	13,2	9,34	No-Lube	7,76
108100501620018	5	1 570	Rustfri	S	20,6	14,6	No-Lube	12,1
108100601620018	6	1 570	Rustfri	S	29,7	21	No-Lube	17,5
108100701620018	7	1 570	Rustfri	S	40,5	28,6	No-Lube	23,8