


Generelt bruk



Traverskran



Slingtau



Ståltau 6x19M FC ROPETEX S14

Produkt informasjon

ROPETEX



ROPETEX S14 er et populært valg av ståltau i diametere fra 3 til 12 mm. ROPETEX S14 er utstyrt med en fiberkjerne (FC), som gjør ståltauet svært fleksibel med rimelig styrke.

ROPETEX S14 kan brukes i applikasjoner der ståltauet går over skiver og trinser. Den egner seg også for kraner med lave høyder, når rotasjonsbestandig ståltau ikke er nødvendig.

ROPETEX S33 kan være et bedre valg fordi det er utstyrt med stålkjerne (WSC), som gir høyere styrke og mer motstand mot sammenklemming.

Typiske bruksområder:

- Garasjeporter
- Industriporter
- Løfteapplikasjoner
- Sjakler

Alternativer:

- ROPETEX S33 er den samme wiren, men med stålkjerne (WSC) i stedet for en fiberkjerne, som gir høyere styrke, men litt mindre fleksibilitet.
- ROPETEX S16 tilbyr sammenlignbare egenskaper som S14, men i diameterområdet 8-38 mm.

Merking: I henhold til standard

Standard: EN 12385-4

Fyllningsfaktor: 0,45

RCN: 04

Art. nr.	Tau diameter	Strekfasthet N/mm ²	Overflate	Slagningsretning	Min. bruddstyrke kN	Stål areal mm ²	Smøring	Vekt kg/100m
101100304270050	3	1 960	Galvanisert	sZ	5,42	3,21	Dry	3,11
101100404270050	4	1 960	Galvanisert	sZ	9,63	5,71	Dry	5,54
101100504270050	5	1 960	Galvanisert	sZ	15	8,93	Dry	8,65
101100604270050	6	1 960	Galvanisert	sZ	21,7	12,9	Dry	12,5
101100704270050	7	1 960	Galvanisert	sZ	29,5	17,5	Dry	17
101100804270050	8	1 960	Galvanisert	sZ	38,5	22,8	Dry	22,1
101101004270050	10	1 960	Galvanisert	sZ	60,2	35,7	Dry	34,6