



## Ståltau 6x7 FC ROPETEX S42

### Produkt informasjon

**ROPETEX**



ROPETEX S42 er en wire for generelle formål som oppheng av skilt, små stag og i landbruket, men ikke for løfting. Den brukes mest i små diametere opptil 6 mm. ROPETEX S42 er også utstyrt med en fiberkjerne (FC).

ROPETEX S49 er det samme ståltauet, men har en stålkjerne (WSC).

**Merking:** I henhold til standard

**Standard:** EN 12385-4

**Fyllningsfaktor:** 0,47

Generelt bruk



Stay rope



Jordbruk og husdyr



Art. nr.	Tau diameter	Strekfasthet N/mm <sup>2</sup>	Overflate	Slagningsretning	Min. bruddstyrke kN	Stål areal mm <sup>2</sup>	Smøring	Vekt kg/100m
101100204270030	2	1 960	Galvanisert	sZ	2,6	1,48	Dry	1,38
101100304270030	3	1 960	Galvanisert	sZ	5,86	3,32	Dry	3,11
101100404270030	4	1 960	Galvanisert	sZ	10,4	5,9	Dry	5,52
101100504270030	5	1 960	Galvanisert	sZ	16,3	9,23	Dry	8,63
101100604270030	6	1 960	Galvanisert	sZ	23,4	13,3	Dry	12,4