



DBI-SALA® Sealed-Blok™ fallsikringsblokk

Produkt informasjon

3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ selvopprullende fallsikringsblokk er designet for å tåle de tøffeste miljøene. Med en robust konstruksjon og korrosjonsbestandige materialer som rustfrie endestykker og aluminiumshus, er denne blokken ideell for krevende bruksområder som olje- og gassindustrien, trange rom, saltvann og forurensede miljøer, samt kloakkanlegg. Med mange års pålitelig ytelse i feltet tilbyr Sealed-Blok™ sikker og pålitelig fallsikring av høy kvalitet.

Ved arbeid i høyden eller i trange rom i ekstreme miljøer er pålitelige selvopprullende livliner (SRL) avgjørende for et komplett fallsikringssystem. 3M™ DBI SALA® Sealed-Blok™ SRL er konstruert for holdbarhet, med korrosjonsbestandige komponenter, rustfrie endestykker og aluminiumshus for å motstå de mest ekstreme forholdene. Med IP69K-klassifisert forsegling rundt dynamiske komponenter forhindrer Sealed-Blok™ inntrengning av både partikler og vann, selv ved kontinuerlig nedsenking. Livlinen forlenges og rulles automatisk tilbake, slik at brukeren kan bevege seg fritt innenfor et anbefalt arbeidsområde. Ved et fall aktiveres en hastighetsstyrt brems som stopper fallet og reduserer belastningen på brukeren til sikre nivåer.

Høydepunkter:

- Bruk 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ SRL for arbeid i høyden under de tøffeste forholdene
- Svingbart forankringspunkt som sentrerer belastningen
- Forseglet design (oppfyller IP69-klassifisering) sikrer trygg og effektiv drift under alle arbeidsforhold
- 5 mm rustfri stålkabel for korrosjonsmotstand
- Håndtak med belastningskapasitet på 2 267 kg
- Utstyrt med et integrert bærehåndtak for enkel transport til arbeidsstedet
- Svingbar, selv-låsende krok med fallindikator
- Svingbart forankringsfestepunkt
- Tilgjengelig i flere konfigurasjoner, livlinelengder og materialtyper
- Anti-skralledesign - forblir låst på både stive og fleksible horisontale forankringer
- IP69K-klassifisering for beskyttelse mot inntrengning (støv, vann)
- Fallindikator

Materiale: Hus: Aluminium og rustfritt stål

Merking: I henhold til standard

Standard: EN 360

Art. nr.	Lengde m	Type	Karabiner	Max. user weight kg	Block weight kg	Leveringstid (dager)
822100900421	9	3 400 805	16 kN gate rated double action steel snap hook, with swivel	140	9	7
822101500421	15	3 400 951	16 kN gate rated double action steel snap hook, with swivel	140	14,5	7
822102500421	25	3 400 867	16 kN gate rated double action steel snap hook, with swivel	140	20	7
822104000421	40	3 400 972	16 kN gate rated double action steel snap hook, with swivel	140	27	7