



Ståltau Kranwire 35x7

Produkt informasjon



Løfteståltau for tårnkraner, mobilkraner og annet som krever rotasjonsfattig ståltau

Trådantall: 245.

Utførelse: Kryssslått, høyre.

Konstruksjon: 35 x 7 Rotasjonsfattig.

Merking: I henhold til standard

Overflate: Galvanisert.

Standard: EN 12385-4

Fyllningsfaktor: 0.61

RCN: 23-2

Art. nr.	Tau diameter mm	Strekfasthet N/mm ²	Stål areal mm ²	Min. bruddstyrke kN	Overflate	Vekt kg/100m	Leveringstid (dager)
102100806270091	8	1 960	30,7	45,2	Galvanisert	29	7
102100906270091	9	1 960	38,9	57,2	Galvanisert	37	3
102101006270091	10	1 960	48	70,6	Galvanisert	45	7
102101206270091	12	1 960	69,1	102	Galvanisert	65	3
102101306270091	13	1 960	81,1	119	Galvanisert	77	3
102101406270091	14	1 960	94,1	138	Galvanisert	89	3
102101506270091	15	1 960	108	159	Galvanisert	102	3
102101606270091	16	1 960	123	181	Galvanisert	116	7
102101806270091	18	1 960	156	229	Galvanisert	147	3
102101906270091	19	1 960	173	255	Galvanisert	164	3
102102006270091	20	1 960	192	282	Galvanisert	182	3
102102406270091	24	1 960	276	406	Galvanisert	262	7
102102606270091	26	1 960	324	477	Galvanisert	307	3