



Ståltau Kranwire 35x7

Produkt informasjon



Løfteståltau for tårnkraner, mobilkraner og annet som krever rotasjonsfattig ståltau

Trådantall: 245.

Utførelse: Kryssslått, høyre.

Konstruksjon: 35 x 7 Rotasjonsfattig.

Merking: I henhold til standard

Overflate: Galvanisert.

Standard: EN 12385-4

Fyllningsfaktor: 0.61

RCN: 23-2

Art. nr.	Tau diameter mm	Strekfasthet N/mm ²	Overflate	Slagningsretning	Min. bruddstyrke kN	Stål areal mm ²	Smøring	Vekt kg/100m
102100806270091	8	1 960	Galvanisert	zZ	45,2	30,7	A-1	29
102100906270091	9	1 960	Galvanisert	zZ	57,2	38,9	A-1	37
102101006270091	10	1 960	Galvanisert	zZ	70,6	48	A-1	45
102101206270091	12	1 960	Galvanisert	zZ	102	69,1	A-1	65
102101306270091	13	1 960	Galvanisert	zZ	119	81,1	A-1	77
102101406270091	14	1 960	Galvanisert	zZ	138	94,1	A-1	89
102101506270091	15	1 960	Galvanisert	zZ	159	108	A-1	102
102101606270091	16	1 960	Galvanisert	zZ	181	123	A-1	116
102101806270091	18	1 960	Galvanisert	zZ	229	156	A-1	147
102101906270091	19	1 960	Galvanisert	zZ	255	173	A-1	164
102102006270091	20	1 960	Galvanisert	zZ	282	192	A-1	182
102102406270091	24	1 960	Galvanisert	zZ	406	276	A-1	262
102102606270091	26	1 960	Galvanisert	zZ	477	324	A-1	307