



## Lukket spelter socket CSS

### Produkt informasjon

#### Støpte øyebeslag for påstøpning

Leveres komplett med bolt og splint

**Merking:** CE-merket

**Overflate:** Malt blå / galvanisert.

**Advarsel:** Sammenlign socketen og ståltauets aktuelle min. bruddlast. For mellomliggende ståltaudimensjoner velg nærmeste større størrelse.

| Art. nr.     | Tau diameter<br>mm | Bruddstyrke<br>MBL | Finish      | Strand Ø<br>mm | TL<br>mm | TA<br>mm | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | Ø H<br>mm | K<br>mm | T<br>mm | Vekt<br>kg | Leveringstid (dager) |
|--------------|--------------------|--------------------|-------------|----------------|----------|----------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|------------|----------------------|
| 122100700182 | 6-7                | 8                  | Galvanisert | -              | 101      | 37       | 50      | 40      | 11      | 9,1       | 22      | 13      | 0,3        | 7                    |
| 122101000182 | 8-10               | 12                 | Galvanisert | -              | 119      | 43       | 57      | 48      | 14      | 12,6      | 25      | 18      | 0,5        | 3                    |
| 122101300182 | 11-13              | 20                 | Galvanisert | -              | 140      | 51       | 64      | 59      | 17,5    | 14,6      | 30      | 23      | 0,7        | 3                    |
| 122101600182 | 14-16              | 25                 | Galvanisert | 13             | 162      | 67       | 76      | 65      | 21      | 18,1      | 36      | 26      | 1,4        | 3                    |
| 122101900182 | 18-19              | 40                 | Galvanisert | 14-16          | 194      | 76       | 89      | 78      | 27      | 21,9      | 42      | 32      | 2,2        | 3                    |
| 122102200182 | 20-22              | 55                 | Galvanisert | 18-19          | 224      | 92       | 101     | 90      | 33      | 24,9      | 47      | 38      | 3,8        | 3                    |
| 122102600182 | 23-26              | 75                 | Galvanisert | 20-22          | 253      | 104      | 114     | 103     | 36      | 28,8      | 57      | 44      | 5,4        | 3                    |
| 122103000182 | 27-30              | 90                 | Galvanisert | 23-26          | 282      | 114      | 127     | 116     | 39      | 32,9      | 65      | 51      | 7          | 3                    |
| 122103600182 | 31-36              | 125                | Galvanisert | 27-28          | 312      | 126      | 139     | 130     | 43      | 39,2      | 71      | 57      | 10         | 3                    |
| 122103900182 | 37-39              | 150                | Galvanisert | 30-32          | 358      | 136      | 152     | 155     | 51      | 42,5      | 81      | 63      | 13         | 3                    |
| 122104200182 | 40-42              | 170                | Galvanisert | 33-35          | 390      | 146      | 165     | 171     | 54      | 45,5      | 83      | 70      | 17         | 3                    |
| 122104800182 | 43-48              | 225                | Galvanisert | 36-40          | 443      | 171      | 190     | 198     | 55      | 52,5      | 93      | 76      | 26         | 3                    |
| 122105400182 | 49-54              | 280                | Galvanisert | 42-45          | 502      | 193      | 216     | 224     | 62      | 59,1      | 100     | 82      | 37         | 3                    |
| 122106000182 | 55-60              | 360                | Galvanisert | 46-48          | 548      | 216      | 228     | 247     | 73      | 65,1      | 112     | 92      | 50         | 3                    |

## Måltabell

