

Flatflettet ståtaustropp

Produkt informasjon



Flettet fleksibel og myk ståtausling med konisk TKH-lås og inspeksjonshull

Laget av 10 ståltau i konstruksjon 6x19-WSC, som er flettet sammen for å gi en veldig fleksibel løftsløyfe med bred installasjonsflate.

Produsert på bestilling i ønsket lengde. Produksjon, belastningstester og beregninger er i samsvar med maskindirektivet 2006/42 / EC og er inspisert av DNV GL.

Sikkerhets faktor: 5:1

Egenskaper: Standard sling er produsert med en lås i aluminium. Kan produseres med konisk lås på forespørsel.

Konstruksjon: 6x19-WSC (7x19)

Materiale: Flettet ståltau av konstruksjon 7x19, 1960 N/mm²

Merking: CE-merket

Arbeidstemperatur: -40° till +150°

Overflate: Galvanisert

Bemerk: Les og forstå bruksanvisningen før du bruker løfteutstyret. Bruksanvisningen inneholder informasjon om hvordan løfteutstyret fungerer og brukes på en sikker og korrekt måte.

Sikkerhetsfaktor: 5:1

Art. nr.	WLL tonn
161500100010010	0,95
161500100030010	0,95
161500100040010	0,95
161500160100010	1,6
161500160200010	1,6

161500160300010	1,6
161500160400010	1,6
161500250100010	2,5
161500250200010	2,5
161500250300010	2,5
161500250400010	2,5
161500250600010	2,5
161500320200010	3,2
161500320300010	3,2
161500320400010	3,2
161500320600010	3,2
161500320800010	3,2
161500480200010	4,8
161500480400010	4,8
161500480600010	4,8
161500800400010	8
161500800600010	8
161500800800010	8