



Jekketalje POWERTEX PLH-S2

Produkt informasjon

POWERTEX



- Lastetestet til 1,5 x WLL på fabrikk
- Kompakt, lettvektskonstruksjon
- Lett og slitesterk stålkonstruksjon med pulverlakkert overflate og belagte rammekomponenter
- Trygg, godt dekket automatisk lastreaksjon brems
- Europeisk produsert COROLIM® beskytter kjettingen
- Bunnkrok med kulelager
- RFID merket (chip) for raskere og bedre service/ettersyn
- QR kode for adgang til multispråklige brukermanualer
- Test and CE-sertifikat vedlagt.

Funksjon

- Lastekroken heves og senkes ved å jekke på håndtaket.
- Lastekroken vil bli værende i samme høyde når man slipper håndtaket pga. den effektive bremsen.
- Maks tillatt håndkraft må overholdes for å unngå at taljen blir overbelastet.
- Utgavene med overlastbegrenser (OLP) er i tillegg utstyrt med en innretning som begrenser belastningen som kan påføres med håndtaket.
- Dersom overlastbegrenseren slår inn, så kan håndtaket fortsatt roteres, men lasten kan ikke heves, og det vil bare være mulig å senke lasten.
- Overlastbegrenseren har blitt justert i fabrikk til ca. 1,3 x WLL, og den trengs vanligvis ikke å bli etterjustert.

Merking: I henhold til standard, CE-merket

Standard: EN 13157, EN 818-7

Sikkerhetsfaktor: 4:1

Art. nr.	WLL tonn	Løftehøyde m	Number of falls	Modell	Load chain mm	Hand force max. kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H min mm	Vekt kg	Leveringstid (dager)
500500030150560	0,25	1,5	1	PLH-S2/250KG PHC	4,0 x 12,0	28,2	100	70	86	163	20	31	235	2,7	3
500500050150560	0,5	1,5	1	PLH-S2/500KG PHC	5,0 x 15,0	24,8	150	90	118	253	22	32	310	5,2	3
500500080150560	0,8	1,5	1	PLH-S2/800KG PHC	5,6 x 17,0	26,5	158	98	132	273	26	36	340	6,6	3
500500160150560	1,6	1,5	1	PLH-S2/1600KG PHC	7,1 x 21,0	29,5	185	111	145	378	29	43	400	11	3
500500320150560	3,2	1,5	1	PLH-S2/3200KG PHC	10,0 x 28,0	33,5	212	124	198	418	37	50	520	19,9	3
500500630150560	6,3	1,5	2	PLH-S2/6300KG PHC	10,0 x 28,0	37	212	124	230	418	43	53	640	24,6	3
500500900150560	9	1,5	3	PLH-S2/9000KG PHC	10,0 x 28,0	42	212	124	338	418	44	67	730	50	3

Måltabell

