



Sjakkell D øyebolt PDSP POWERTEX

Produkt informasjon

POWERTEX

Utførelse: Smidde ihht. U.S. spesifikasjon RR-C-271.

Materiale: Seigherdingsstål.

Merking: I henhold til standard, CE-merket, WLL.

Overflate: Galvanisert med galv. alt. malt øyebolt.

Standard: EN 13889

Sikkerhetsfaktor: 6:1

Klasse: 6

Art. nr.	WLL tonn	Størrelse tommer	a* mm	c* mm	d mm	d1 mm	d2 mm	H1 mm	Vekt kg	Leveringstid (dager)
420100050820	0,5	1/4	13	22	6,5	8	17,5	38	0,042	3
420100080820	0,75	5/16	13,5	25,5	8	9,5	21	42,5	0,068	3
420100100820	1	3/8	17	30,9	10	11,2	25	51,5	0,13	3
420100150820	1,5	7/16	18,5	36,4	11	12,7	27	58	0,185	3
420100200820	2	1/2	20,6	41,4	12,7	15,8	30,5	67	0,29	3
420100330820	3,25	5/8	27	51	16	19	40	85	0,58	7
420100480820	4,75	3/4	32	63	19	22	48	98,5	0,93	3
420100650820	6,5	7/8	37	72	22	25	54	114	1,45	3
420100850820	8,5	1	43,5	81,75	26,5	28	60	129,5	2,06	3
420100950820	9,5	1-1/8	48	94	29	32	68	144	2,91	3
420101200820	12	1-1/4	53	102	32	35	76	157	4,15	7
420101350820	13,5	1-3/8	59	113,5	35	38	84	171	5,5	3
420101700820	17	1-1/2	62	123	38	42	92	186	6,97	7
420102500820	25	1-3/4	75	148	45	50	106	227	11,22	7

Måltabell

