



Fallblokk HWPB med webbing IKV 11, Ikar

Produkt informasjon

Robust fallblokk som krever lite vedlikehold, blokken leveres med webbing. Blokken er styrt med svivel for å forhindre at webbing vrir seg.

- Lett plasthus.
- Fallblokken har innvendig brems som sikrer en myk oppbremsing.
- Innsydd belastningsindikator på webbing.
- Skarpkantgodkjent.

Kanttestet: Testet ved skarpe kanter, $R \geq 0,5$ mm.
(CNB / P / 11.060 2008 skarp kant Type A)

Merking: I henhold til standard, CE-merket, I henhold til standard

Arbeidstemperatur: -40° C til $+50^{\circ}$ C.

Standard: EN 360

Bemerk: Maks brukervekt 136 kg

| Art. nr. | Kode | Max. number of persons | Lengde m | Max load kg | Dimensjon mm | L mm | B mm | T mm | Lk | Lk | Lk | Vekt kg | Leveringstid (dager) |
|--------------|----------|------------------------|----------|-------------|----------------|------|------|------|-------|-------|-------|---------|----------------------|
| 822100350630 | HWPB 3.5 | 1 | 3,5 | 136 | 326 x 104 x 78 | 326 | 104 | 78 | - | 136,5 | - | 1,2 | 3 |
| 822100550630 | HWPB 5.5 | 1 | 5,5 | 136 | 300 x 130 x 78 | 300 | 130 | 78 | - | - | 136,5 | 1,5 | 3 |
| 822100700630 | HWPB 7 | 1 | 7 | 136 | 300 x 165 x 80 | 300 | 165 | 80 | - | - | 136,5 | 1,8 | 3 |
| 822100900630 | HWPB 9 | 1 | 9 | 136 | 335 x 168 x 88 | 355 | 168 | 88 | - | - | 136,5 | 2,3 | 3 |
| 822101200630 | HWPB 12 | 1 | 12 | 136 | 370 x 195 x 95 | 370 | 195 | 95 | 136,5 | - | - | 3,4 | 7 |
| 822101500630 | HWPB 15 | 1 | 15 | 136 | 400 x 195 x 95 | 400 | 195 | 95 | - | 136,5 | - | 4,8 | 3 |

Måltabell

