



Fallblokk HWPS/E med ståtau, Ikar

Produkt informasjon

Robust fallblokk som krever lite vedlikehold, blokken leveres med galvanisert- (HWPS) eller syrefast (HWPSE) ståtau. Blokken er utstyrt med svivel for å forhindre at wire vrir seg.

- Lett plasthus.
- Fallblokken har innvendig brems som sikrer en myk oppbremsing.
- Krok er utstyrt med fallindikator.
- Skarpkantgodkjent.

Godkjent for vertikal og horisontal bruk.

Kanttestet: Testet ved skarpe kanter, $R \geq 0,5$ mm.
(CNB / P / 11.060 2008 skarp kant Type A)

Merking: I henhold til standard, CE-merket, I henhold til standard.

Arbeidstemperatur: -40 ° C til $+50$ ° C.

Standard: EN 360

Bemerk: Maks brukervekt 136 kg

Art. nr.	Kode	Max. number of persons	Lengde m	Beskrivelse	Max load kg	L mm	B mm	T mm	Vekt kg	Leveringstid (dager)
822100300640	HWPS 3	1	3	Galvanized wire	136	390	104	78	1,9	3
822100600640	HWPS 6	1	6	Galvanized wire	136	420	145	80	2,5	3
822100900640	HWPS 9	1	9	Galvanized wire	136	460	168	88	3,2	3
822101200640	HWPS 12	1	12	Galvanized wire	136	500	195	95	4,9	3
822101200641	HWPS12E	1	12	Stainless steel wire	136	500	195	95	4,9	3
822101800640	HWPS 18	1	18	Galvanized wire	136	540	220	97	6,3	3
822102400640	HWPS 24	1	24	Galvanized wire	136	570	250	97	7,3	3

Måltabell

