

Lastesurring POWERTEX Trucker r-PET

Produkt informasjon



POWERTEX Trucker r-PET lastesurring er en 2-dels surring som brukes av profesjonelle transportører.

Surringen er laget av resirkulert polyestergarn (r-PET) med høy styrke, Cr6-fri stålratchet og kroker. Fordi surringen er laget av r-PET garn, har dette produktet en **42% reduksjon i CO2-utslipp*** sammenlignet med standard Trucker-surringer.

Denne surringen er en del av Lifting Solution Group's Aspire Range™.

Passer for profesjonelle transportører som søker ekstra høy styrke og holdbarhet i en lastesurring.

- Sterk og holdbar med LC 2500 daN og STF 350 daN.
- Surringen har en minimum bruddstyrke på 7500 daN.
- Blått bånd med 2500 daN trykk for enkel identifisering.
- Både den lange delen og den korte delen har blå identifikasjonsetiketter.
- Etiketten gir informasjon om STF og surringskapasitet for ulike forbindelser.
- Hver del er merket med et unikt serienummer for sikker registrering av utstyret.
- Den blå informasjonsetiketten er beskyttet av et lag med gjennomsiktig plast for lang levetid.
- År/månedskalender er trykt på etiketten der siste inspeksjonsdato kan markeres eller stemples.
- Alle surringer har en hvit etikett med viktige advarsler og bruksanvisning i piktogramform, samt informasjon om Aspire Range™.
- Hver surring er merket med en QR-kode for å få tilgang til fullstendig brukermanual.
- Cr6-fri galvanisering - bedre for helse og miljø.
- Trucker kan leveres med andre lengder og andre endefester på forespørsel.

Sikkerhetsfaktor: Webbing min. 3, ratchet min. 2 og kroker min. 2.

*En klimavurdering fra en tredjepart med perspektiv fra vugge til port i samsvar med ISO14067 har vist at våre r-PET web-stroppinger har 42% færre CO2-utslipp enn vårt standardprodukt. Dette betyr at produktene våre ikke bare er bedre for miljøet, men også bidrar positivt til å redusere CO2-utslipp.

Materiale: Polyester (PES), høy styrke multifilament laget av r-PET (resirkulert PET) og stål.

Merking: I henhold til standard, I henhold til standarden, CE-merket, UKCA-merket.

Arbeidstemperatur: -40°C opp til +120°C

Standard: EN 12195-2

Advarsel: Beskytt surringern mot skarpe kanter.

Art. nr.	LC daN	2xLC (daN)	Lengde m	Band width mm	Design	Fitting	Farge	Vekt kg	Leveringstid (dager)
701401002200250	2 500	5 000	10	50	2-part	Wire hook double	Blå	2,75	7