



Generelt bruk



Ståltau PVC-belagt 6x7

Produkt informasjon



Krysslått PVC-belagt ståltau

- Et ståltau med stålkjerne (WSC) og PVC-belegg. Har flere bruksområder som f.eks. fastmontering, sikring, styring etc., men ikke til løfting.
- PVC-belegget er UV-bestendig som gjør det egnet for lengre utendørsbruk og er i fullt samsvar med REACH-forskriften.

Eksempel på bruksområde: Låsestropper, signalordninger og kapell.

Fjern PVC-belegget før låsing med presslås!

Trådentall: 42

Utførelse: Krysslått

Smeltepunkt PVC: ca. 100 grader.

Konstruksjon: 6x7 FC.

Konstruksjon: 6x7-FC

Merking: I henhold til standard, I henhold til standard.

Arbeidstemperatur: -30°C up to +70°C

Overflate: PVC-belagt, se tabell for farge

Standard: EN 12385-4

Utenom beleg

Fyllningsfaktor: 0,47

Art. nr.	Tau diameter	Wire Ø mm	Farge	Strekfasthet N/mm ²	Min. bruddstyrke kN	Stål areal mm ²	Smøring	Vekt kg/100m
105130300200070	3	2	transparent	1 770	2,35	1,48	-	1,38
105130400300070	4	3	transparent	1 770	5,29	3,32	-	3,11
105130500400070	5	4	transparent	1 770	9,4	5,9	-	5,54
105130600400070	6	4	transparent	1 770	9,4	5,9	-	5,54
105130800600070	8	6	transparent	1 770	21,2	13,3	-	12,5