



## Sjakkel D mutterbolt PDSB POWERTEX

### Produkt informasjon

#### **POWERTEX**

**Utførelse:** Smidde ihht. U.S. spesifikasjon RR-C-271.

**Materiale:** Seigherdingsstål.

**Merking:** I henhold til standard, CE-merket, WLL.

**Overflate:** Galvanisert med galv. alt. malt bolt og mutter.

**Standard:** EN 13889

**Sikkerhetsfaktor:** 6:1.

**Klasse:** 6

Art. nr.	WLL tonn	Størrelse tommer	a* mm	c* mm	d mm	d1 mm	d2 mm	H1 mm	Vekt kg	Leveringstid (dager)
420100050850	0,5	1/4	13	22	6,5	8	17,5	42,5	0,05	3
420100080850	0,75	5/16	13,5	25,5	8	9,5	21	47	0,086	3
420100100850	1	3/8	17	30,9	10	11,2	25	56,5	0,16	3
420100150850	1,5	7/16	18,5	36,4	11	12,7	27	63,5	0,215	3
420100200850	2	1/2	20,6	41,4	12,7	15,8	30,5	75,5	0,34	3
420100330850	3,25	5/8	27	51	16	18,8	40	92	0,6	3
420100480850	4,75	3/4	32	63	19	22	48	106	1,02	3
420100650850	6,5	7/8	37	72	22	25	54	120	1,6	3
420100850850	8,5	1	43,5	81,75	26,5	28	60	135	2,3	3
420100950850	9,5	1-1/8	48	94	29	32	68	143	3,33	3
420101200850	12	1-1/4	53	102	32	35	76	164	4,3	3
420101350850	13,5	1-3/8	59	113,5	35	38	84	182	5,87	7
420101700850	17	1-1/2	62	123	38	42	92	195	7,6	3
420102500850	25	1-3/4	75	148	45	50	106	224	11,7	7
420103500850	35	2	84	174,5	52	55	122	248	17,84	7

## Måltabell

