



## Manuell kjettingtalje POWERTEX PCB-S20LP

### Produkt informasjon

**POWERTEX**



#### Leveres med overlastsikring

- Lastekroken heves og senkes ved å dra i håndkjettingen.
- Lastekroken vil bli værende i samme høyde når man slipper håndkjettingen pga. den effektive bremsen.
- Maks tillatt håndkraft må overholdes for å unngå at taljen blir overbelastet.
- Utgavene med overlastbegrenser (OLP) er i tillegg utstyrt med en innretning som begrenser belastningen som kan påføres via håndkjettingen.
- Dersom overlastbegrenseren slår inn, så kan håndkjettingen fortsatt roteres, men lasten kan ikke heves, og det vil bare være mulig å senke lasten.
- Overlastbegrenseren har blitt justert i fabrikk til ca. 1,3 x WLL, og den trengs vanligvis ikke å bli etterjustert.

#### Funksjon

- Lastekroken heves og senkes ved å dra i håndkjettingen.
- Lastekroken vil bli værende i samme høyde når man slipper håndkjettingen pga. den effektive bremsen.
- Maks tillatt håndkraft må overholdes for å unngå at taljen blir overbelastet.
- Utgavene med overlastbegrenser (OLP) er i tillegg utstyrt med en innretning som begrenser belastningen som kan påføres via håndkjettingen.
- Dersom overlastbegrenseren slår inn, så kan håndkjettingen fortsatt roteres, men lasten kan ikke heves, og det vil bare være mulig å senke lasten.
- Overlastbegrenseren har blitt justert i fabrikk til ca. 1,3 x WLL, og den trengs vanligvis ikke å bli etterjustert.

**Merking:** I henhold til standard, CE-merket, UKCA-marked

**Standard:** EN 13157, EN 818-7

**Sikkerhetsfaktor:** 4:1

Art. nr.	WLL tonn	Løftehøyde m	Modell	Load chain mm	Hand chain mm	Antall kjettingfall	Hand force max. kg	A mm	B mm	C mm	D mm	H min mm	Vekt kg	Leveringstid (dager)
500100050300181	0,5	3	PCB-S2OLP/500KG	5,0 x 15,0	5,0 x 23,7	1	21,5	130	128	22	34	280	8,9	7
500100100300181	1	3	PCB-S2OLP/1000KG	6,3 x 19,0	5,0 x 23,7	1	29,1	150	145	26	39	330	11,7	7
500100200300181	2	3	PCB-S2OLP/2000KG	8,0 x 24,0	5,0 x 23,7	1	36,2	185	175	35	49	385	18,9	7

## Måltabell



